

Typeomschrijving



Lijkt op de afbeelding, maar kan speciale uitrustingen bevatten waarvoor een meerprijs moet worden betaald

Voertuig standaardgegevens

Typeomschrijving	TGX 18.470 4X2 BLS
Basisvoertuig- nummer	L06XSU31
Emissienorm	EURO6D
Voertuigtype	Trekker Conventional
Cabine	XLX cabine
Wielbasis	3600 mm
Achteroverbouw	800 mm
Besturing	Links

Toegestane gewichten

	NATZU	TECHN	TECH+
Totaalgewicht	19000 Kg	20500 Kg	20500 Kg
Toegestaan GCW	44000 Kg	44000 Kg	44000 Kg
Vooras	7500 Kg	7500 Kg	7500 Kg
Achteras	12000 Kg	13000 Kg	13000 Kg



Legenda

NATZU : Nationale toegelaten gewichten

TECHN : Toegelaten gewichten Technisch

TECH+ : Toegelaten gewichten Technisch incl. belasting voor speciale toepassingen

Configuratie voor: TGX 18.470 4X2 BLS / L06XSU31

Erläuterung: ■ = Ausstattung

Pakketten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Safety Pakket Plus (151ES) ■ XLION Longhaul-Pakket (151LA) ■ MAN Media Pakket Navigatie Professional (350JP)
Motor, koeling en koppeling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motor D2676LF79 - 470 pk / 346 KW EURO6 SCR - 2400 Nm C-R OBD-D (018V2) ■ Water- en intercooling tot 35°C omgevingstemperatuur (027AN) ■ Ventilator met visco koppeling (116AE) ■ Plaat onder carter tegen opwaaien stof (118AC) ■ Lange Lagerbasis (motor en versnellingsbak) (118EL) ■ Elektronisch geregelde inspuiting (EDC) (118MA) ■ Motorinzet in landen met gematigde temperaturen (118TG) ■ Brandstoffilter voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21 (124AI) ■ Brandstofvoorfilter (olie-/waterafscheider) met mengventiel en watersensor (124AW) ■ Aansluiting voor externe toerentalregeling (ZDR) (203EK) ■ 1-cyl.-compressor 360 cc met besparingssysteem (205CL) ■ EVBec geregelde motorrem (208AL) ■ Variabele snelheidsregeling van de motorrem (208AV) ■ Zonder vlamstartinstallatie (210XX) ■ Enkelvoudige plaatkoppeling DBE 430 versterkt (211FB) ■ Steenslagscherm voor radiator (280EU) ■ Snelheidsbegrenzer elektronisch 90 km/h (345AS) ■ Afstandsgeregelde Tempomaat (ACC) met Stop & Go functie (345EE) ■ Krukashuis-ontluchting open (44VCC) ■ Internationaal toelatingsdocument (COC) (542DA) ■ Geluidsnorm 80 dB (92/97 EG) (542FC) ■ Geluidswaarde voldoet aan ECE51.03 fase 2 (542KY)
Inlaat en uitlaat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luchtaanzuiging omhoog gericht met droogluchtfiler (201AS) ■ Uitlaat zijdelings rechts met bodemuitlaat (206KB)
Versnellingsbak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transmissiesoftware voor weginzet (TipMatic PROFI Performance) (021HF) ■ Transmissie MAN TipMatic® 14 27 DD met Retarder 35 (022C2) ■ Versnellingsbaksoftware EfficiëntRoll (121FT)



- PTO**
 - PTO MAN 650P met pompaansluiting 1,00/1,24 1200 Nm (122L2)

- Vooras voorveren**
 - Vooras VOK-07 doorgezet (025MU)
 - Voorveer 7,5 t parabool (026AV)
 - Stabilisator voor vooras (363AA)

- Achteras achterveren**
 - Luchtveer achter 13 t (028AV)
 - HY-1350 hypoïd achteras (034NK)
 - Sperdifferentieel in achteras (037AC)
 - Achterasontluchting omhoog (227AC)
 - ECAS luchtvering (258NA)
 - Kruisstabilisator (362AR)

- Overbrenging**
 - Hypoïdeasoverbrenging $i = 2,71$ (035EZ)

- Velgen**
 - 10-gats 11,75-22,5 stalen velgen op 1e VA TL (038GH)
 - 10-gats 9,00-22,5 stalen velgen op 1e AA TL (038PG)
 - Zonder reservewiel (038XT)
 - Zonder reservewielhouder (245XX)
 - Recytyre 6 banden (BE684)

- Banden**
 - Vooras ■ 2 * WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K
81#R0000762 wahlweise Stuuras S+T
 - Achteras ■ 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
81#R0000744 wahlweise Aandrijf-as S+ T

Kernmerk

	Rendementsklasse brandstof (A-G)	Gripklasse op nat wegdek (A-G)	Rolgeluid	Rolgeluids- klasse (1-3)
Vooras	D	C	74 dB	
Achteras	E	C	76 dB	
Reservewiel				

Brandstoftanks	■ 580l Alu brandstoftank rechts en 80l AdBlue	(023OR)
	■ Brandstoftank-aanbouw	(03KAA)
	■ 1 afsluitbare tankdop met ontluchting en snelsluiting	(303AX)
	■ AdBlue-tankdop afsluitbaar 1 stuk	(303CC)
Besturing	■ Besturing links	(001AA)
	■ ComfortSteering	(030AP)
	■ Stuurwiel in hoogte en hoek verstelbaar	(030EE)
	■ Stuurslot met startonderbreking	(256AF)
	■ Multifunctioneel stuurwiel voor L, LX, XL, XLX en XXL cabine	(257LX)
Chassis	■ Wielbasis 3600 mm	(005BK)
	■ Achteroverbouw 800 mm	(006CI)
	■ Onderrijbeveiliging voor	(230ER)
	■ Stalenbumper 3-delig	(233EM)
	■ Traverse voor AHW koppeling	(236AF)
	■ Loopplatform met opstap en handgreep	(280FB)
Aanhangwagen en opleggerkoppelingen	■ ROCKINGER SK5 Afsleepkoppeling	(234AX)
	■ JOST JSK 37 C koppelschotel, hoogte 185 mm met geïntegreerde smering	(491GF)
	■ Schotelliging 475 mm	(493EM)
	■ JOST 40 mm schotelplaat (schoteldruk tot 20t)	(493YZ)
Remmen	■ MAN BrakeMatic (elektronisch geregeld remsysteem)	(032AB)
	■ MAN EasyStart voor TipMatic	(045CA)
	■ Noodremsignaal (ESS)	(119NB)
	■ Emergency Brake Assist 2 (EBA2) uitschakelbaar	(258ET)
	■ ABS (antiblokkeersysteem)	(258HA)
	■ ASR (antislipregeling)	(258HB)
	■ ESP (Elektronisch Stabiliteits Programma)	(258TA)
	■ Schijfremmen op vooras	(259CA)
	■ Schijfremmen op achteras	(259CB)
	■ 2-leiding remsysteem achter cabine	(262AZ)
■ Elektronische luchtproductie AMS	(370EH)	
Cabine exterieur	■ 'XLX' cabine 2440 mm breed, 2280 mm lang	(050NE)

	■ Opbergruimten van buiten toegankelijk, vergrendeling van binnen	(052AE)
	■ Frontklep van binnenuit te ontgrendelen	(05NAE)
	■ Deurverlenging	(068AS)
	■ Reinigingsset voorruit	(150MC)
	■ Spiegelafdekking in cabinekleur	(197SL)
	■ Aeropakket cabine hoogdak incl. losse dakspoiler, alleen linker zijfender beweegbaar	(233GD)
	■ Instapverlichting voor chauffeur en bijrijder	(272FA)
	■ Luchtgeveerde cabine ophanging op L, LX, XL, XLX en XXL cabine	(283FG)
	■ Centrale deurvergrendeling	(321EC)
	■ Afstandsbediening voor centrale vergrendeling	(321EH)
	■ Voorruit getint gelaagd glas	(380AC)
	■ Getinte portierramen	(380CA)
	■ Cabineachterwand zonder raam	(381AA)
	■ Zijraam getint achter B-zuil	(385AT)
	■ Mechanisch kanteldak	(386AS)
	■ Zonneklep voorruit	(388AK)
	■ Verwarmde trottoir spiegel rechts, elektrisch verstelbaar	(392AR)
	■ EU-Frontspiegel bijrijderzijde	(392CL)
	■ Achteruitkijk-, groothoekspiegel verwarmd en elektrisch verstelbaar, bijrijder achteruitkijkspiegel met elektrische rangeerhulp	(392CW)
	■ Spiegelarmen voor 2500-2600 mm opbouwbreedte	(392HA)
	■ Spatschermverbreding volgens EU-richtlijn 91/226/EWG	(401EG)
	■ Sproeinevelvermindering	(404AP)
Cabine interieur	■ Stoelbekleding in comfortkwaliteit	(058BC)
	■ Comfortstoel bestuurder, met luchtvering, lendensteun, schouderaanpassing en verwarming	(058NR)
	■ GRAMMER bijrijdersstoel statisch verstelbaar in langsricting en verstelbare rugleuning	(059NA)
	■ Twee extra sleutels	(064AC)
	■ Portierbekleding stof	(080AF)
	■ Aluminiumleg in Dashboard	(150WR)
	■ EBERSPÄCHER AIRTRONIC D4S warmelucht standverwarming	(153EY)
	■ Airco AC R134A CFK-vrij handbediend	(153KA)
	■ Cabine isolatie NORDIC (tegen kou) voor XL, XLX en XXL cabine	(159CX)

Instrumentarium

■ Fijnstof- en pollenfilter	(201FA)
■ Armleuning chauffeursstoel	(276AC)
■ Drukluchtaansluiting in cabine	(278EA)
■ Lucht slang en drukluchtpistool	(278EF)
■ Binnenverlichting rood/wit in cabinedak	(310LH)
■ Leeslamp voor chauffeur	(319AR)
■ 1 bed met opbergruimte (aluminium frame)	(376FA)
■ Matras onderbed	(376HA)
■ Gordijnen rondom	(381CE)
■ Gordijn voor bed(den)	(381CM)
■ Indicatie voor veiligheidsgordel chauffeur	(384CD)
■ Portierruiten links en rechts elektrisch bedienbaar	(387AF)
■ Handbediende zonnerollo voorruit	(388AH)
■ Zonnerollo aan chauffeursportier	(388CC)
■ Handgreep links en rechts (aan de 'B'-zuil)	(389AC)
■ Handgreep links en rechts (aan de 'A'-zuil)	(389AD)
■ Handgreep boven deur rechts en links	(389CH)
■ Aflegvak in deur	(390AG)
■ Koelbox onder bed, volledig intrekbaar	(390BG)
■ Opbergvak aan de achterwand van de cabine met zwanenhalsverlichting, bedieningspaneel, wekker en laadstation	(390CO)
■ Bekerhouder in dashboard	(390CT)
■ 2 uitschuifbare lades in middendeel dashboard	(390CV)
■ Leeuwenschaal (Aflegvak voor kleine spullen)	(398EL)
■ Interieur Zand	(434DA)
■ Tapijt op motortunnel	(538AF)
■ Instrumentenbord km/h 'Highline-kleur'	(02AAG)
■ Digitale smart tachograaf DSRC; merk MAN	(042ER)
■ Tachograaf ijken	(142AF)
■ MAN Tronic (Boardcomputer)	(325AA)
■ Taal 1 'Nederlands' voor dashboard-display	(325EK)
■ Taal 2 'Frans' voor dashboard-display	(325FE)
■ Weergave van bedrijfsgegevens in instrumentenpaneel	(339FP)
■ Akoestische waarschuwing voor ingeschakelde achteruit (uitschakelbaar)	(343CK)
■ Turbodrukmeter	(346CA)

Verlichting	▪ Lichtbundelregeling	(309AA)
	▪ Extra mistlampen en verstralers met bermlamp	(310CN)
	▪ Halogeen-dubbele koplampen H7 voor rechts verkeer	(310EE)
	▪ 2 werklampen op cabine-dak	(310FA)
	▪ LED-dagrijlicht (ECE R87 conform)	(310HQ)
	▪ Beschermingsrooster voor koplampen, grofmazig	(311AR)
	▪ Positielichten LED	(318AI)
	▪ Zijmarkeringslichten	(318AK)
	▪ Achterlichten met LED techniek	(322CB)
	▪ 2 LED zwaailampen op cabine links en rechts	(352DX)
	▪ Zwaailampen geel	(352WS)
Radio en communicatiesystemen	▪ MAN Sound System	(350AB)
	▪ Connectivity-Board-Module (RIO Box)	(350IW)
	▪ Videofunctie via USB/SD-interface	(350JE)
	▪ Radio MAN Media Truck Advanced 12V met 7" display en navigatievoorbereiding	(350NP)
	▪ Navigatie-SD Europa totaal	(350OR)
	▪ Digitale Radioontvanger (DAB+)	(350PB)
	▪ Handsfree functie 'Comfort' voor 2 mobiele telefoons; MFL- en Bluetooth	(350TQ)
	▪ Lane-Guard-System IV (LGS IV)	(351LE)
	▪ MAN CameraView, voorbereiding camera 1	(351MA)
	▪ Spraakbediening voor Infotainment-Systeem	(351PL)
	▪ USB/AUX-aansluiting in dashboard	(351US)
Elektrisch systeem	▪ Spiraalleiding 24V 15-polig op 15-polig naar oplegger	(04WAC)
	▪ Tweetoons claxon elektrisch	(324AC)
	▪ 24V 15-polige oplegger stekkerdoos achter cabine	(326CP)
	▪ ABS stekkerdoos achter cabine	(326CR)
	▪ 12V 2-polige en 24V 2-polige stekkerdoos in cabine	(326FZ)
	▪ Hoofdstroomschakelaar mechanisch	(327AF)
	▪ Accu's 12V 230Ah 2 Stück	(329CZ)
	▪ Accubak voor accu's tot 230 Ah	(329ES)
	▪ Onderhoudstip voor accu's: 'onderhoudsvrij'	(329HC)
	▪ 28V 120A3360W dynamo LongLife Eco	(331CY)
	▪ ETA-automatische zekeringen	(358AA)

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rokerspakket (434CH) 	(434CH)
Speciale voertuigen	<ul style="list-style-type: none"> ■ ADR bekabeling (280AC) ■ ADR pakkettype AT (280BA) 	(280AC) (280BA)
Overige	<ul style="list-style-type: none"> ■ Instructieboekje Nederlands (194AE) ■ Extra instructieboekje Frans (194EC) ■ Antivries tot -37 graden (373AE) ■ 1 brandblusser Belgisch 3 kg (394ED) ■ Spatlappen voor (400AH) ■ Kunststof spatscherm 3-delig met spatlap op achteras(sen) (401CY) ■ Verbandset los (405AC) ■ Gevarendriehoek los (405AK) ■ Zonder waarschuwinglamp (405CK) ■ Zonder krik (407XX) ■ 1 wielkeg (411AA) ■ Wielboutafdekking voor (417AC) 	(194AE) (194EC) (373AE) (394ED) (400AH) (401CY) (405AC) (405AK) (405CK) (407XX) (411AA) (417AC)
Landspecifiek	<ul style="list-style-type: none"> ■ Algemene PTO parametring (119EH) ■ Uitvoering voor rechtsverkeer (600AC) 	(119EH) (600AC)
Folies en decor	<ul style="list-style-type: none"> ■ XLION bestickering (172EX) 	(172EX)
Gewichtsvarianten en overig	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toelating als N3-Voertuig (GG > 12t) (542NC) ■ Hoogte boven cabine onbelast tot 4000 mm (798LF) 	(542NC) (798LF)
Transport	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transport naar België / Transport vers Belgique (BE663) 	(BE663)



Kleuren

Chassis	■ 9011 GRAFIETZWART RAL 9011	W
Velgen	■ 9006 WITALUMINIUM RAL 9006	N
Cabine	■ 9016 VERKEERSWIT RAL 9016	N
Stalen bumper	■ 9016 VERKEERSWIT RAL 9016	A
Aeropakket	■ 9016 VERKEERSWIT RAL 9016	A
Hoogdak	■ 9016 VERKEERSWIT RAL 9016	A
Spatbord achter cabine	■ 9016 VERKEERSWIT RAL 9016	A
Deurverlenging en opstap	■ 9016 VERKEERSWIT RAL 9016	A

Deze prijsberekening omvat volgende prestaties:

■ MAN LED LOGO TGX WIT	ZLS01
------------------------	-------