

## Description du véhicule



Illustration similaire, peut contenir des équipements spéciaux (moyennant suppléments de prix)

## Données du véhicule

Description de variante	TGX 18.470 4X2 BLS
Numéro du véhicule de base	L06XSU31
Norme antipollution	EURO6D
Type du véhic.	Tracteur mi-haut
Cabine	Cabine mi-haute XLX
Empattement	3600 mm
Porte-à-faux	800 mm
Direction	Gauche

## Poids admissibles

	NATZU	TECHN	TECH+
<b>PTC</b>	19000 Kg	20500 Kg	20500 Kg
<b>PTR</b>	44000 Kg	44000 Kg	44000 Kg
<b>Essieu avant</b>	7500 Kg	7500 Kg	7500 Kg
<b>Essieu arrière</b>	12000 Kg	13000 Kg	13000 Kg



**Légende**

NATZU : Poids d'homologation nationale

TECHN : Poids techniquement admissibles

TECH+ : Poids techniquement admissibles, y compris augmentation de la charge pour interventions spéciales

## Configuration pour: TGX 18.470 4X2 BLS / L06XSU31

Explication: ■ = Équipement

<b>Packs d'équipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Paquet de sécurité « Plus » (151ES)</li> <li>■ Pack long-courrier XLION (151LA)</li> <li>■ Pack MAN Media Navigation Professional (350JP)</li> </ul>
<b>Moteur refroidissement embrayage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Moteur D2676LF79 - 470 ch/346 KW Euro 6 SCR - 2 400 Nm, rampe commune, OBD-D (018V2)</li> <li>■ Radiateur à eau et échangeur air-air jusqu'à une température ambiante de 35 degrés (027AN)</li> <li>■ Ventilateur viscostatique (116AE)</li> <li>■ Déфлекteur en tôle antipoussière (118AC)</li> <li>■ Base de suspension moteur longue (moteur + boîte de vitesses) (118EL)</li> <li>■ Régulation moteur EDC (118MA)</li> <li>■ Plage de températures d'utilisation du moteur modérée (118TG)</li> <li>■ Filtres à carburant pour carburants jusqu'à la classe de pureté 21 (124AI)</li> <li>■ Préfiltre à carburant (séparateur d'huile/d'eau) avec vanne mélangeuse et capteur d'eau (124AW)</li> <li>■ Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire) (203EK)</li> <li>■ Compresseur d'air unicylindre 360 cm3 avec système économique (205CL)</li> <li>■ Frein moteur régulé EVBec (208AL)</li> <li>■ Réglage variable de vitesse des fonctions de limiteur de la vitesse de croisière (208AV)</li> <li>■ Sans système de démarrage à flamme / dispositif d'aide au démarrage (210XX)</li> <li>■ Embrayage monodisque DBE 430 renforcé (211FB)</li> <li>■ Grille antipierres devant radiateur (280EU)</li> <li>■ Limiteur de vitesse électronique à 90 km/h (345AS)</li> <li>■ Régulateur de vitesse avec adaptation de la distance (ACC) et fonction Stop and Go (345EE)</li> <li>■ Reniflard du carter d'embellage ouvert (44VCC)</li> <li>■ Documentation d'homologation internationale (COC) (542DA)</li> <li>■ Mesure d'insonorisation 80 dB (92/97EWG) (542FC)</li> <li>■ La valeur du bruit correspond à ECE51.03 Phase 2 (542KY)</li> </ul>

<b>Système d'admission système d'échappement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Admission d'air relevée avec filtre à air sec (201AS)</li> <li>■ Échappement latéral à droite avec sortie vers le sol (206KB)</li> </ul>
<b>Boîte de vitesses</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Logiciel de boîte de vitesses pour exploitation routière (TipMatic PROFI Performance) (021HF)</li> <li>■ Boîte de vitesses MAN TipMatic® 14 27 DD avec ralentisseur 35 (022C2)</li> <li>■ Fonctionnalité de la boîte de vitesses : EfficientRoll (121FT)</li> </ul>
<b>Prises de mouvement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prise de mouvement MAN 650P avec raccord pour pompe 1,00/1,24 1 200 Nm (122L2)</li> </ul>
<b>Essieu AV / ressorts AV / charge AV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Essieu AV coudé VOK-07 (025MU)</li> <li>■ Ressorts AV paraboliques 7,5 t (026AV)</li> <li>■ Stabilisateur pour essieu AV (363AA)</li> </ul>
<b>Pont AR / ressorts AR / charge AR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suspensions AR pneumatiques, 13 t (028AV)</li> <li>■ pont arrière hypoïde HY-1350 (034NK)</li> <li>■ Blocage de différentiel dans le pont arrière (037AC)</li> <li>■ Purge relevée sur essieu arrière (227AC)</li> <li>■ Suspension pneumatique ECAS (258NA)</li> <li>■ Version par bielle de guidage 4 points (fonction de stabilisateur) (362AR)</li> </ul>
<b>Démultiplications</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Démultiplication de pont HY <math>i = 2,71</math> (035EZ)</li> </ul>
<b>Roues</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Roues disque 10 trous 11,75-22,5 sur 1er essieu AV TL (038GH)</li> <li>■ Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL (038PG)</li> <li>■ sans roue de secours (038XT)</li> <li>■ Sans porte-roue de secours (245XX)</li> <li>■ Recytyre 6 banden (BE684)</li> </ul>
<b>Pneumatiques</b>	
Essieu avant	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 * WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K 81#R0000762 wahlweise Directionnel-S + G (route + tout terrain)</li> </ul>

Essieu arrière

- 4 \* WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K  
81#R0000744 wahlweise Mot-S + G (route + tout terrain)

Marquage

	Classe d'efficacité en carburant (A-G)	Classe d'adhérence sur sol mouillé (A-G)	Bruit de roulement	Classe de bruit de roulement (1-3)
Essieu avant	D	C	74 dB	
Essieu arrière	E	C	76 dB	
Roue de secours				

Réservoir à carburant

- Réservoir à carburant en aluminium de 580 l à droite et 80 l d'AdBlue (023OR)
- Adaptation réservoir à carburant (03KAA)
- Bouchon de réservoir fermant à clé - 1 unité, ventilé, pour fermeture uniforme (303AX)
- Bouchon de réservoir fermant à clé d'AdBlue, 1 unité (303CC)

Direction

- Disposition de la direction à gauche (001AA)
- ComfortSteering (030AP)
- Volant réglable en hauteur et inclinaison (030EE)
- Antivol sur volant avec antidémarrage électronique. Agréé VV1 par l'UPEA. (256AF)
- Volant multifonctions pour cabine 'L,LX,XL,XLX,XXL' (257LX)

Cadre de châssis

- Empattement 3600 mm (005BK)
- porte-à-faux AR du cadre 800 mm (006CI)
- Barre anti-encastrement à l'avant (230ER)
- Pare-chocs en acier en 3 éléments (233EM)
- Traverse pour attelage de remorque (236AF)
- Plate-forme de service avec marche et poignée de maintien (280FB)

Remorques et sellettes

- crochet de dépannage ROCKINGER SK5 (234AX)

<b>Système de freinage</b>	■ Sellette d'attelage JOST JSK 37 C, hauteur de pose 185 mm avec graissage intégré	(491GF)
	■ Avance de sellette de 475 mm	(493EM)
	■ sommier de sellette 40 mm marque JOST	(493YZ)
	■ MAN BrakeMatic (système freinage électronique)	(032AB)
	■ Système MAN EasyStart antirecul	(045CA)
	■ Signal de freinage d'urgence (ESS)	(119NB)
	■ Assistant de freinage d'urgence Emergency Brake Assist 2 (EBA2) désactivable	(258ET)
	■ ABS (système antiblocage des roues)	(258HA)
	■ ASR (antipatinage au démarrage)	(258HB)
	■ Système électronique de stabilité (ESP)	(258TA)
	■ Freins à disque pour essieu avant	(259CA)
	■ Freins à disque pour essieu arrière	(259CB)
	■ Raccord de frein 2 conduites derrière la cabine	(262AZ)
■ Préparation de l'air comprimé électronique AMS	(370EH)	
<b>Cabine, extérieur</b>	■ Cabine avec pavillon surélevé mi-haut XLX' largeur 2440 mm, longueur 2280 mm	(050NE)
	■ Coffre de rangement accessible de l'extérieur, avec possibilité de déverrouiller le portillon de l'intérieur	(052AE)
	■ Portillon de la calandre fermant de l'intérieur	(05NAE)
	■ Prolongement de porte	(068AS)
	■ Kit de nettoyage des vitres	(150MC)
	■ Couvre-rétroviseur peint en coloris de la cabine	(197SL)
	■ Kit aérodynamique pour cabine avec pavillon surélevé, y compris déflecteur de pavillon en vrac et caches latéraux, seul le déflecteur latéral à gauche est rabattable	(233GD)
	■ Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur	(272FA)
	■ Suspension pneumatique de la cabine pour cabine 'L,LX,XL,XLX,XXL'	(283FG)
	■ Verrouillage des portes centralisé	(321EC)
	■ Télécommande pour verrouillage centralisé	(321EH)
	■ Pare-brise en verre feuilleté teinté	(380AC)
	■ Glaces de porte teintées	(380CA)
	■ Paroi AR de cabine sans glace	(381AA)
	■ Baies latérales teintées après colonne B	(385AT)
	■ Toit ouvrant mécanique	(386AS)

### Cabine, intérieur

- Visière pare-soleil devant pare-brise (388AK)
- Rétroviseur de trottoir, côté droit chauffant et avec réglage électrique (392AR)
- Antéviseur UE, côté convoyeur : rétroviseur de vue avant (392CL)
- Rétroviseurs et rétroviseurs grand angle chauffants et à réglage électr., rétroviseur avec aide électr. à la manœuvre côté convoyeur (392CW)
- Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2600 mm (392HA)
- Élargissement des caches d'aile selon la directive UE 91/226/CEE (401EG)
- Réduction des brouillards de projection (404AP)
  
- Revêtement de siège en qualité confort (058BC)
- Siège chauffeur confort à suspension pneumatique avec soutien lombaire, ajustement aux épaules et chauffage (058NR)
- Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier (059NA)
- Deux clés de véhicule supplémentaires (064AC)
- Contre-porte en tissu (080AF)
- Revêtement en aluminium brossé du tableau de bord (150WR)
- Chauffage d'appoint EBERSPÄCHER D4S (aérotherme) (153EY)
- Climatiseur AC R134A exempt de CFC (153KA)
- Isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine XL, XLX et XXL (159CX)
- Filtre à poussière fine et pollen (201FA)
- Accoudoirs pour siège chauffeur (276AC)
- Prise d'air comprimé dans la cabine (278EA)
- Flexible d'air comprimé et pistolet d'air comprimé (278EF)
- Éclairage intérieur rouge/blanc dans le toit de la cabine (310LH)
- Liseuse pour chauffeur (319AR)
- 1 couchette avec espace de rangement (cadre en aluminium) (376FA)
- Matelas pour couchette inférieure (376HA)
- Rideau sur tout le pourtour (381CE)
- Rideau transversal (381CM)
- affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur (384CD)
- Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur (387AF)
- Store pare-soleil mécanique pour pare-brise (388AH)
- Store pare-soleil sur la porte du chauffeur (388CC)
- Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B) (389AC)

	■ Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)	(389AD)
	■ Poignées de maintien au-dessus de la porte à droite et à gauche	(389CH)
	■ Compartiment de rangement dans l'appui-bras de la porte	(390AG)
	■ Glacière située sous la couchette entièrement escamotable	(390BG)
	■ Compartiment de rangement sur la paroi AR de la cabine avec lampe sur flexible, module de commande, réveil et station de charge	(390CO)
	■ Porte-gobelet sur le tableau de bord	(390CT)
	■ 2 tiroirs dans la partie milieu du tableau de bord	(390CV)
	■ Bac de rangement Lion (vide-poche pour petits ustensiles)	(398EL)
	■ Aménagement intérieur « Sand »	(434DA)
	■ Revêtement moquette sur le tunnel moteur	(538AF)
<b>Cadrans</b>	■ Tableau de bord km/h « High-Line en couleur »	(02AAG)
	■ Chronotachygraphe numérique DSRC ; marque MAN	(042ER)
	■ Etalonner tachygraphe	(142AF)
	■ MAN Tronic (ordinateur embarqué)	(325AA)
	■ Langue 1 'néerlandais' pour écran sur tableau de bord	(325EK)
	■ Langue 2 'français' pour écran sur tableau de bord	(325FE)
	■ Affichage dans le combiné d'instruments pour les données d'exploitation	(339FP)
	■ Avertisseur acoustique pour marche arrière engagée désactivable	(343CK)
	■ Indicateur de charge de suralimentation (pression turbo)	(346CA)
<b>Eclairage</b>	■ Régulation de la portée des phares lumineux	(309AA)
	■ Phares longue portée et phares antibrouillard supplémentaires avec feux de virage	(310CN)
	■ Phares doubles à halogène H7 pour circulation à droite	(310EE)
	■ 2 phares de service sur pavillon de cabine	(310FA)
	■ Feux de jour DEL (conforme à ECE R87)	(310HQ)
	■ Grille de protection pour les phares, maillage grossier	(311AR)
	■ Feux de position DEL	(318AI)
	■ Feux de position latéraux	(318AK)
	■ Feux AR technologie DEL	(322CB)
	■ 2 gyrophares à LED à gauche et à droite sur le pavillon de la cabine	(352DX)
	■ Couleur du gyrophare jaune	(352WS)



<b>Autoradio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ MAN-Sound System (350AB)</li> <li>■ Module embarqué de connectivité (RIO Box) (350IW)</li> <li>■ Fonction vidéo par port USB/SD (350JE)</li> <li>■ Radio MAN Media Truck Advanced 12 V avec écran couleur 7 pouces et prédisposition à la navigation (350NP)</li> <li>■ SD de navigation EUROPE INTEGRALE (350OR)</li> <li>■ Réception numérique de radio DAB+ (350PB)</li> <li>■ Fonctionnalité mains libres pour deux téléphones portables (connectables au volant multifonctions et au réseau Bluetooth®) (350TQ)</li> <li>■ Assistant de maintien sur la voie IV (LGS IV) (351LE)</li> <li>■ MAN VideoView - entrée vidéo (1 caméra) (351MA)</li> <li>■ Commande vocale du système d'infodivertissement (351PL)</li> <li>■ Entrées AUX/USB sur le tableau de bord (351US)</li> </ul>
<b>Circuit électrique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Câble électrique spiralé 24 V 15 broches sur 15 broches pour semi-remorque (04WAC)</li> <li>■ Avertisseur sonore électrique à 2 tons (324AC)</li> <li>■ Prise de remorque de 24 V, 15 broches derrière la cabine (326CP)</li> <li>■ Prise femelle remorque pour ABS derrière la cabine (326CR)</li> <li>■ Prise femelle dans la cabine 12V 2 broches et 24V 2 broches (326FZ)</li> <li>■ Robinet coupe-batterie mécanique (327AF)</li> <li>■ 2 batteries de 12 V 230 Ah (329CZ)</li> <li>■ Coffre à batteries jusqu'à 230 Ah (329ES)</li> <li>■ Consigne d'entretien pour batteries 'sans entretien' (329HC)</li> <li>■ Alternateur à courant triphasé de 28 V/120 A/3 360 W Longlife Eco (331CY)</li> <li>■ Contacteur coupe-circuit ETA : fusible automatique (358AA)</li> <li>■ Pack fumeur (434CH)</li> </ul>
<b>Pour véhicules spéciaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Câblage pour camion-citerne selon ADR (280AC)</li> <li>■ Equipement pour le transport de matières dangereuses selon l'ADR type AT (280BA)</li> </ul>
<b>Autres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Manuel du chauffeur en langue néerlandaise (194AE)</li> <li>■ Manuel du chauffeur supplémentaire en langue française (194EC)</li> <li>■ antigel jusqu'à -37° C (373AE)</li> <li>■ 1 extincteur de 3 kg, suivant la réglementation Belge, indication en Néerlandais et en Français. (394ED)</li> </ul>

	■	Bavettes anti-éclaboussures à l'avant	(400AH)
	■	Aile en matière plastique, en 3 éléments	(401CY)
	■	Trousse de premiers soins en vrac	(405AC)
	■	Triangle de pré signalisation	(405AK)
	■	Suppression des feux de détresse	(405CK)
	■	sans cric	(407XX)
	■	1 cale de roue	(411AA)
	■	Tôle de protection sur goujons de roues AV	(417AC)
<b>Spécifique au pays et exploitation</b>	■	Paramétrages généraux de prise de mouvement	(119EH)
	■	Equipement pour circulation à droite	(600AC)
<b>Décorations</b>	■	Inscription XLION	(172EX)
<b>Variantes de charge et divers</b>	■	Immatriculation N3 (PTAC > 12 t)	(542NC)
	■	Hauteur hors tout, véh. non chargé, jusqu'à 4 000 mm	(798LF)
<b>Transport</b>	■	Transport naar België / Transport vers Belgique	(BE663)
<b>Couleurs</b>			
Châssis	■	9011 NOIR GRAPHITE RAL 9011	W
Roues	■	9006 BLANC ALUMINIUM RAL 9006	N
Cabine	■	9016 BLANC SIGNALISATION RAL 9016	N
Pare-chocs en acier	■	9016 BLANC SIGNALISATION RAL 9016	A
Kit aérodynamique	■	9016 BLANC SIGNALISATION RAL 9016	A
Pavillon surélevé	■	9016 BLANC SIGNALISATION RAL 9016	A
Aile derrière cabine	■	9016 BLANC SIGNALISATION RAL 9016	A
Prolongement de porte et accès	■	9016 BLANC SIGNALISATION RAL 9016	A

**Cette combinaison de prix contient les prestations suivantes :**

- |   |                      |       |
|---|----------------------|-------|
| ■ | MAN LED LOGO TGX WIT | ZLS01 |
|---|----------------------|-------|