

Description du véhicule



Illustration similaire, peut contenir des équipements spéciaux (moyennant suppléments de prix)

Données du véhicule

Description de variante	TGX 18.430 4X2 BLS
Numéro du véhicule de base	L06XSU31
Norme antipollution	EURO6D
Type du véhic.	Tracteur mi-haut
Cabine	Cabine mi-haute XLX
Empattement	3600 mm
Porte-à-faux	800 mm
Direction	Gauche

Poids admissibles

	NATZU	TECHN	TECH+
PTC	19000 Kg	20500 Kg	20500 Kg
PTR	44000 Kg	44000 Kg	44000 Kg
Essieu avant	7500 Kg	7500 Kg	7500 Kg
Essieu arrière	12000 Kg	13000 Kg	13000 Kg



Légende

NATZU : Poids d'homologation nationale

TECHN : Poids techniquement admissibles

TECH+ : Poids techniquement admissibles, y compris augmentation de la charge pour interventions spéciales

Configuration pour: TGX 18.430 4X2 BLS / L06XSU31

Explication: ■ = Équipement

Packs d'équipement	■ Paquet de sécurité « Plus »	(151ES)	
	■ Pack long-courrier XLION	(151LA)	
	■ Pack MAN Media Navigation	(350JM)	
Moteur refroidissement embrayage	■ Moteur D2676LF80 - 430 ch/316 KW Euro 6 SCR - 2 200 Nm, rampe commune, OBD-D	(018V3)	
	■ Radiateur à eau et échangeur air-air jusqu'à une tem- pérature ambiante de 35 degrés	(027AN)	
	■ Ventilateur viscostatique	(116AE)	
	■ Base de suspension moteur longue (moteur + boîte de vi- tesses)	(118EL)	
	■ Régulation moteur EDC	(118MA)	
	■ Plage de températures d'utilisation du moteur modérée	(118TG)	
	■ Filtres à carburant pour carburants jusqu'à la classe de pu- reté 21	(124AI)	
	■ Préfiltre à carburant (séparateur d'huile/d'eau) avec vanne mélangeuse et capteur d'eau	(124AW)	
	■ Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (ré- gulation régime intermédiaire)	(203EK)	
	■ Compresseur d'air unicylindre 360 cm3 avec système éco- nomique	(205CL)	
	■ Frein moteur régulé EVBec	(208AL)	
	■ Sans système de démarrage à flamme / dispositif d'aide au démarrage	(210XX)	
	■ Embrayage monodisque DBE 430	(211FD)	
	■ Pare-mouches devant radiateur	(280EC)	
	■ Limiteur de vitesse électronique à 90 km/h	(345AS)	
	■ Régulateur de vitesse avec adaptation de la distance (ACC) et fonction Stop and Go	(345EE)	
	■ Reniflard du carter d'embellage ouvert	(44VCC)	
	■ Documentation d'homologation internationale (COC)	(542DA)	
	■ Mesure d'insonorisation 80 dB (92/97EWG)	(542FC)	
	■ La valeur du bruit correspond à ECE51.03 Phase 2	(542KY)	
	Système d'admission système d'échappement	■ Admission d'air relevée avec filtre à air sec	(201AS)
		■ Échappement latéral à droite avec sortie vers le sol	(206KB)

Boîte de vitesses

- Logiciel de boîte de vitesses pour exploitation routière (TipMatic PROFI Performance) (021HF)
- Boîte de vitesses MAN TipMatic® 14 27 DD avec ralentisseur 35 (022C2)
- Fonctionnalité de la boîte de vitesses : EfficientRoll (121FT)

Essieu AV / ressorts AV / charge AV

- Essieu AV coudé VOK-07 (025MU)
- Ressorts AV paraboliques 7,5 t (026AV)
- Stabilisateur pour essieu AV (363AA)

Pont AR / ressorts AR / charge AR

- Suspensions AR pneumatiques, 13 t (028AV)
- pont arrière hypoïde HY-1350 (034NK)
- Blocage de différentiel dans le pont arrière (037AC)
- Purge relevée sur essieu arrière (227AC)
- Suspension pneumatique ECAS (258NA)
- Version par bielle de guidage 4 points (fonction de stabilisateur) (362AR)

Démultiplications

- Démultiplication de pont HY i = 2,53 (035HD)

Roues

- Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL (038GG)
- Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL (038PG)
- sans roue de secours (038XT)
- Sans porte-roue de secours (245XX)
- Recytyre 6 banden (BE684)

Pneumatiques

Essieu avant

- 2 * WA 315/70R22,5 LENK-NAH TL 154/150 K 81#R0000711 wahlweise Directionnel-moyen-c

Essieu arrière

- 4 * WA 315/70R22,5 ANTR-NAH TL 154/150 K 81#R0000714 wahlweise Moteur-moyen-c

Marquage

	Classe d'efficacité en carburant (A-G)	Classe d'adhérence sur sol mouillé (A-G)	Bruit de roulement	Classe de bruit de roulement (1-3)
Essieu avant	C	B	72 dB	
Essieu arrière	D	C	75 dB	
Roue de secours				

Réservoir à carburant

- Réservoir à carburant en aluminium de 580l à droite, 580l à gauche et 60l d'AdBlue (023A4)
- Adaptation réservoir à carburant (03KAA)
- Bouchon de réservoir fermant à clé - 2 unités, ventilé, pour fermeture uniforme (303AY)
- Bouchon de réservoir fermant à clé d'AdBlue, 1 unité (303CC)

Direction

- Disposition de la direction à gauche (001AA)
- ComfortSteering (030AP)
- Volant réglable en hauteur et inclinaison (030EE)
- Antivol sur volant avec antidémarrage électronique. Agréé VV1 par l'UPEA. (256AF)
- Volant multifonctions pour cabine 'L,LX,XL,XLX,XXL' (257LX)

Cadre de châssis

- Empattement 3600 mm (005BK)
- porte-à-faux AR du cadre 800 mm (006CI)
- Barre anti-encastrement à l'avant (230ER)
- Application de chrome pour pare-chocs (232EZ)
- Pare-chocs en matière synthétique avec tablier déflecteur AV intégré (232HA)
- Plate-forme de service avec marche et poignée de maintien (280FB)

Remorques et sellettes

- Sellette d'attelage JOST JSK 37 C, hauteur de pose 185 mm avec graissage intégré (491GF)
- Avance de sellette de 525 mm (493EP)

Système de freinage

- sommier de sellette 40 mm marque JOST (493YZ)
- MAN BrakeMatic (système freinage électronique) (032AB)
- Système MAN EasyStart antirecul (045CA)
- Signal de freinage d'urgence (ESS) (119NB)
- Assistant de freinage d'urgence Emergency Brake Assist 2 (EBA2) désactivable (258ET)
- ABS (système antiblocage des roues) (258HA)
- ASR (antipatinage au démarrage) (258HB)
- Système électronique de stabilité (ESP) (258TA)
- Freins à disque pour essieu avant (259CA)
- Freins à disque pour essieu arrière (259CB)
- Raccord de frein 2 conduites derrière la cabine (262AZ)
- Préparation de l'air comprimé électronique AMS (370EH)

Cabine, extérieur

- Cabine avec pavillon surélevé mi-haut XLX' largeur 2440 mm, longueur 2280 mm (050NE)
- Coffre de rangement accessible de l'extérieur, avec possibilité de déverrouiller le portillon de l'intérieur (052AE)
- Portillon de la calandre fermant de l'intérieur (05NAE)
- Prolongement de porte (068AS)
- Kit de nettoyage des vitres (150MC)
- Couvre-rétroviseur peint en coloris de la cabine (197SL)
- Kit aérodynamique pour cabine avec pavillon surélevé, y compris déflecteur de pavillon en vrac et caches latéraux, seul le déflecteur latéral à gauche est rabattable (233GD)
- Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur (272FA)
- Suspension pneumatique de la cabine pour cabine 'L,LX,XL,XLX,XXL' (283FG)
- Verrouillage des portes centralisé (321EC)
- Télécommande pour verrouillage centralisé (321EH)
- Pare-brise en verre feuilleté teinté (380AC)
- Glaces de porte teintées (380CA)
- Paroi AR de cabine sans glace (381AA)
- Baies latérales teintées après colonne B (385AT)
- Toit ouvrant mécanique (386AS)
- Rétroviseur de trottoir, côté droit chauffant et avec réglage électrique (392AR)

Cabine, intérieur

- Rétroviseur de trottoir côté gauche, chauffant, réglage électrique (392AW)
- Antéviseur UE, côté convoyeur : rétroviseur de vue avant (392CL)
- Rétroviseurs et rétroviseurs grand angle chauffants et à réglage électr., rétroviseur avec aide électr. à la manœuvre côté convoyeur (392CW)
- Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2600 mm (392HA)
- Réduction des brouillards de projection (404AP)

- Revêtement de siège en qualité confort (058BC)
- Siège chauffeur confort à suspension pneumatique avec soutien lombaire, ajustement aux épaules et chauffage (058NR)
- Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier (059NA)
- Contre-porte en tissu (080AF)
- Revêtement en aluminium brossé du tableau de bord (150WR)
- Chauffage d'appoint EBERSPÄCHER D4S (aérotherme) (153EY)
- Climatiseur AC R134A exempt de CFC (153KA)
- Isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine XL, XLX et XXL (159CX)
- Filtre à poussière fine et pollen (201FA)
- Accoudoirs pour siège chauffeur (276AC)
- Éclairage intérieur rouge/blanc dans le toit de la cabine (310LH)
- Liseuse pour chauffeur (319AR)
- 1 couchette avec espace de rangement (cadre en aluminium) (376FA)
- Matelas pour couchette inférieure (376HA)
- Rideau sur tout le pourtour (381CE)
- Rideau transversal (381CM)
- affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur (384CD)
- Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur (387AF)
- Store pare-soleil mécanique pour pare-brise (388AH)
- Store pare-soleil sur la porte du chauffeur (388CC)
- Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B) (389AC)
- Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A) (389AD)
- Poignées de maintien au-dessus de la porte à droite et à gauche (389CH)
- Compartiment de rangement dans l'appui-bras de la porte (390AG)
- Glacière située sous la couchette entièrement escamotable (390BG)

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compartiment de rangement sur la paroi AR de la cabine avec lampe sur flexible, module de commande, réveil et station de charge (390CO) ■ Porte-gobelet sur le tableau de bord (390CT) ■ 2 tiroirs dans la partie milieu du tableau de bord (390CV) ■ Bac de rangement Lion (vide-poche pour petits ustensiles) (398EL) ■ Aménagement intérieur « Sand » (434DA) ■ Revêtement moquette sur le tunnel moteur (538AF)
Cadrans	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tableau de bord km/h « High-Line en couleur » (02AAG) ■ Chronotachygraphe numérique DSRC ; marque MAN (042ER) ■ Etalonner tachygraphe (142AF) ■ MAN Tronic (ordinateur embarqué) (325AA) ■ Langue 1 'néerlandais' pour écran sur tableau de bord (325EK) ■ Langue 2 'français' pour écran sur tableau de bord (325FE) ■ Affichage dans le combiné d'instruments pour les données d'exploitation (339FP) ■ Avertisseur acoustique pour marche arrière engagée désactivable (343CK) ■ Indicateur de charge de suralimentation (pression turbo) (346CA)
Eclairage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Régulation de la portée des phares lumineux (309AA) ■ Phares longue portée et phares antibrouillard supplémentaires avec feux de virage (310CN) ■ Phares doubles à halogène H7 pour circulation à droite (310EE) ■ 2 phares de service sur pavillon de cabine (310FA) ■ Feux de jour DEL (conforme à ECE R87) (310HQ) ■ Feux de position DEL (318AI) ■ Sans feux de position latéraux (318YX)
Autoradio	<ul style="list-style-type: none"> ■ MAN-Sound System (350AB) ■ Module embarqué de connectivité (RIO Box) (350IW) ■ Fonction vidéo par port USB/SD (350JE) ■ Radio MAN Media Truck Advanced 12 V avec écran couleur 7 pouces et prédisposition à la navigation (350NP) ■ SD de navigation EUROPE INTEGRALE (350OR) ■ Réception numérique de radio DAB+ (350PB) ■ Fonctionnalité mains libres pour deux téléphones portables (connectables au volant multifonctions et au réseau Bluetooth®) (350TQ) ■ Assistant de maintien sur la voie IV (LGS IV) (351LE)

Circuit électrique	■ MAN VideoView - entrée vidéo (1 caméra)	(351MA)
	■ Entrées AUX/USB sur le tableau de bord	(351US)
	■ Câble électrique spiralé 24 V 15 broches sur 15 broches pour semi-remorque	(04WAC)
	■ Avertisseur sonore électrique à 2 tons	(324AC)
	■ Prise de remorque de 24 V, 15 broches derrière la cabine	(326CP)
	■ Prise femelle remorque pour ABS derrière la cabine	(326CR)
	■ Prise femelle dans la cabine 12V 2 broches et 24V 2 broches	(326FZ)
	■ Robinet coupe-batterie mécanique	(327AF)
	■ 2 batteries de 12 V 230 Ah	(329CZ)
	■ Coffre à batteries compact jusqu'à 230 Ah	(329EZ)
	■ Consigne d'entretien pour batteries 'sans entretien'	(329HC)
	■ Alternateur à courant triphasé de 28 V/120 A/3 360 W Longlife Eco	(331CY)
	■ Contacteur coupe-circuit ETA : fusible automatique	(358AA)
	■ Pack fumeur	(434CH)
Pour véhicules spéciaux	■ Câblage pour camion-citerne selon ADR	(280AC)
	■ Equipement pour le transport de matières dangereuses selon l'ADR type AT	(280BA)
Autres	■ Manuel du chauffeur en langue néerlandaise	(194AE)
	■ Manuel du chauffeur supplémentaire en langue française	(194EC)
	■ antigel jusqu'à -37° C	(373AE)
	■ 1 extincteur de 3 kg, suivant la réglementation Belge, indication en Néerlandais et en Français.	(394ED)
	■ Bavettes anti-éclaboussures à l'avant	(400AH)
	■ Aile en matière plastique, en 3 éléments	(401CY)
	■ Trousse de premiers soins en vrac	(405AC)
	■ Triangle de pré signalisation	(405AK)
	■ Suppression des feux de détresse	(405CK)
	■ sans cric	(407XX)
	■ 1 cale de roue	(411AA)
	■ Tôle de protection sur goujons de roues AV	(417AC)
	Spécifique au pays et exploitation	■ Equipement pour circulation à droite



Décorations	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inscription XLION (172EX)
Variantes de charge et divers	<ul style="list-style-type: none"> ■ Immatriculation N3 (PTAC > 12 t) (542NC) ■ Hauteur hors tout, véh. non chargé, jusqu'à 4 000 mm (798LF)
Transport	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transport naar België / Transport vers Belgique (BE663)
Couleurs	
Châssis	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9011 NOIR GRAPHITE RAL 9011 W
Roues	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9006 BLANC ALUMINIUM RAL 9006 N
Cabine	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9016 BLANC SIGNALISATION RAL 9016 N
Kit aérodynamique	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9016 BLANC SIGNALISATION RAL 9016 A
Pavillon surélevé	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9016 BLANC SIGNALISATION RAL 9016 A
Aile derrière cabine	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9016 BLANC SIGNALISATION RAL 9016 A
Pare-chocs en PU/SMC et tablier déflecteur	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9016 BLANC SIGNALISATION RAL 9016 A
Prolongement de porte et accès	<ul style="list-style-type: none"> ■ 9016 BLANC SIGNALISATION RAL 9016 A

Cette combinaison de prix contient les prestations suivantes :

- MAN LED LOGO TGX WIT ZLS01